



PRODUITS ÉLECTRONIQUES

SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLEURE
RÉPÉTITION DE FEUX TRICOLORES
SIGNAUX ANTI-VANDALISME



Sécuriser



Réguler



Signaler



Espace
urbain



Péri-urbain

SPAS

Répétition de feux tricolores lumineux et sonores
destiné aux traversées piétonnes.

LES POINTS FORTS

USAGE

- Très résistants aux chocs et ergonomiques
- Module sonore conçu pour faciliter l'accessibilité, activation par télécommande ou par bouton d'appel
- Intensité lumineuse optimale pour une meilleure lisibilité
- Fait partie d'une large gamme et personnalisable

EXPLOITATION

- Installation sur tous types de supports
- Orientable sur 360°
- Possibilité de régler le niveau sonore en mode manuel ou asservi au bruit ambiant
- Paramétrage et chargement du message sonore simplifié via logiciel sur PC
- Messages spécifiques enregistrés sur fichier MP3 en laboratoire 44,1KHz, 128Kbts



DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Corps et face avant en aluminium moulé peint RAL9005
- Consoles en aluminium injecté peintes en noir RAL9005.
- Face avant en polycarbonate antireflet diffusant, découpées aux formes de silhouettes piétonnes
- Tension 24v ou 127v
- Activation du message sonore par télécommande 868,35MHz et ou bouton d'appel piéton
- Messages spécifiques : fichier MP3 enregistré en laboratoire 44,1KHz, 128Kbts
- Niveau sonore mini 35Dba, maxi 81Dba
- Intensité lumineuse : rouge et vert > à 60cd



OPTIONS

- Peinture personnalisable suivant RAL ou autres spécifications
- Signal piétons sans module sonore
- Signal avec symbole A13b « priorité aux piétons »
- Signal avec symbole A21 « priorité aux cyclistes »



CONFORMITÉ ET PERFORMANCES

- Chromaticité : conforme à la norme NFP 99200.
- Compatibilité électromagnétique : conforme à la norme NF EN 50293.
- Fonction sonore : conforme à la norme NF S 32-002
- Protection électrique : classe 2 selon norme NF EN 60598-1.
- Degré de protection : IP55 selon norme NF EN 60529 et IR3 pour les figurines selon NFP 99200, IK10 selon norme NF EN 50102