



SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLEURE
RÉPÉTITEUR TRAFIC
ANTI-VANDALISME



Sécuriser



Réguler



Signaler



Espace
urbain



Péri-urbain

REVA SLIM

Répétiteur de signal lumineux en aluminium qui permet de sécuriser et de réguler le trafic.

LES POINTS FORTS



USAGE

- Léger et ergonomique : faible encombrement de la gamme
- Très résistant aux chocs : feux anti-vandalisme en aluminium
- Haute performance des sources lumineuses, diodes triées et sélectionnées
- Fiabilité accrue, diodes nouvelle génération (Composants Montés en Surface)
- Excellente lisibilité des feux grâce à un large angle d'ouverture optique
- Homogénéité : lentille texturée en polycarbonate cristal traité anti-UV et diffusant
- Très faible consommation

EXPLOITATION

- Parfaite isolation du câble d'alimentation
- Installation et maintenance facilitée : montage par ouverture sur charnière et verrouillage par vis imperdable, Démontage des sources par rotation du circuit à LEDs
- Feux à pictogrammes réalisés très simplement par ajout de masques internes en option

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Corps en aluminium
- Lentilles en polycarbonate cristal traité anti-UV et diffusant
- Poids Brut (avec emballage) : 2,80 kg ; Poids Net : 2,55 kg
- Type de sources : LEDs haute luminosité rouge et jaune AlInGaP, vert InGaN
- Technologie CMS
- Puissance maximale : 3 W par couleur
- Température ambiante de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Alimentation des diodes : 5 branches de 5 LEDs en série
- Protection électrique : classe 2
- Tension nominale : 110 - 230 V_{AC} ou 24 V_{AC}
- Fréquence : 50-60 Hz

OPTIONS



- Fléchages ou pictogrammes par ajout de masques internes
- Sources rouge, jaune, jaune avec charges impulsionnelles
- Peinture personnalisable suivant RAL ou spécifique
- Version 4 feux : R11 R15 ou R16, ou 3 feux : R11 plus bouton poussoir cycliste



CONFORMITÉ ET PERFORMANCES

- Intensité lumineuse : conforme à la norme NF P 99-200
- Chromaticité : conforme à la norme NF P 99200
- Compatibilité électromagnétique : conforme à la norme NF EN 50293
- Résistance aux chocs : selon norme NF EN 62262
 - Corps et face avant : IK10
 - Lentilles optiques : IK2, IK7
- Degré de protection : IP44 selon norme NF EN 60529 et IP55 en option